

Corindo

Polyamide tapijten zijn gekend voor hun duurzaamheid en daarvoor geschikt voor elke ruimte. Het grootste voordeel is de slijtvastheid van de vezel zelfs in extreme omstandigheden. Dit maakt dat een polyamide tapijt de perfecte keuze is voor zones waar de verwachtingen op gebied van resistentie hoog liggen. Dankzij de sterke polyamidevezel zien deze kwaliteiten er na jaren gebruik nog steeds stralend uit.

TOEPASSINGEN

- Slaapkamer
- Woonkamer

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Rugtype:	SB
Kwaliteitscode:	COI
Fabricagemethode:	Tufted
Fabricagemethode (hospitality):	1/10" Loop Pile
Poolsamenstelling:	PA
Poolsamenstelling (hospitality):	PA
Brandgedrag:	Bfl-s1
EN 1307 Classificatie:	Cl. 33 Commercial Heavy
Tuftdoek:	Non Woven
Total dikte mm:	7.0
Nuttige poolhoogte mm:	4.5
Breedte:	400
Aantal noppen/m ² :	102440
Poolinzetgewicht/m ² :	720
Totale gewicht gr/m ² :	1880
ISO 140/8	26
Contactgeluidsisolatie dB:	
ISO 354	0.24
Geluidsdempingsvermogen 1000Hz:	
ISO 1654	0.20
Geluidsdempingsvermogen:	
DIN 52612	0.09
Warmtedoorlaatweerstand m ² /kW:	



822 / Corindo / Lei 2



De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34

TOG Rating:	0.88
ISO 6356 2000 Teil 2: Permanent Antistatisch kV <:	2
ISO 6356 2000 Teil 6: Oppervlakteweerstand RoT ≤:	10 E11
ISO 10965 Teil 6: Doorgansweerstand Rdt ≤:	10 E10
ISO 105 B02 Lichtechtheid ≥:	6
ISO 105 E01 Waterechtheid verkleuring ≥:	4
ISO 105 E01 Waterechtheid uitbloeding ≥:	4
ISO 105 X12 Wrijftechtheid droog ≥:	4
ISO 105 X12 Wrijftechtheid nat ≥:	4



De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34