





DLW LINOLEUM

Specificatie volgens EN 548 / EN ISO 24011

Marmorette LPX 2,5 mm

Marmorette LPX 3,2 mm

Type vloer	EN 548 / EN ISO 24011	Linoleum met LPX Finish	Linoleum met LPX Finish	
Dessin		gemarmerd	gemarmerd	
Totale dikte	EN 428 / EN ISO 24346	2,5 mm	3,2 mm	
Structuur	Rug	Jute	Jute	
	Classificatie	EN 685 / EN ISO 10874	Klasse 23 / 34 / 42/43*	Klasse 23 / 34 / 42/43*
	Rolbreedte	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm	200 cm
	Rollengte	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m	20 - 31 m
	Totaal gewicht	EN 430 / EN ISO 23997	2900 g/m ²	3800 g/m ²
	Vlamwerendheid	EN 13501-1	C _{fl} - s1, Verkleefd volgens certificaat, zie www.dlw.eu	C _{fl} - s1, Verkleefd volgens certificaat, zie www.dlw.eu
	Sikkerheid	Anti slip	ASR A1.5 / BGR 181	R9
Dynamische wrijvingscoëfficiënt		EN 13893	 DS (> 0,30)	DS (> 0,30)
Normering REACH No 1907/2006		Article 33	bevat geen stoffen die in de SVHC-lijst voorkomen	
Prestaties	Geluidsabsorptie	EN ISO 10140	5 dB	6 dB
	Restindruk	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm
	Kleurechtheid	ISO 105-B02	≥ Classificering 6	≥ Classificering 6
	Verticale weerstand R ₁	EN 1081	-	-
	Elektrische isolatie	VDE 0100	> 200 kOhm	> 200 kOhm
	Statische oplading	EN 1815	ca. 2,0 kV	ca. 2,0 kV
	Warmtedoorlaatweerstand	EN 12667	0,015 m ² K / W	0,018 m ² K / W
	Warmte geleiding	EN 12524	0,17 W / m K	0,17 W / m K
	Reactie met chemicalien	EN 423 / EN ISO 26987	 Bestendig tegen vet en minerale olie en kortdurend bestendig tegen verdunde zuren	Bestendig tegen vet en minerale olie en kortdurend bestendig tegen verdunde zuren
	Wieltjes	EN 425	 geschikt (type W)	geschikt (type W)
	Flexibiliteit	EN 435 / EN ISO 24344	Ø 40 mm	Ø 50 mm
	Vloerverwarming		 geschikt (max. 29°C)	
	Antibacteriële activiteit	JIS Z 2801	DLW Linoleum bezit antibacteriële eigenschappen	

*Alle eisen met betrekking tot gebruiksklasse 43 dienen vastgelegd te worden onder inachtneming der gebruikspecificaties, en dit tussen de verschillende betrokken partijen.



EN 14041: 2004
05
1658-DOP-101

Geproduceerd door:
DLW Flooring GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



DLW vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DLW Flooring leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DLW vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. DLW Flooring behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.dlw.eu